

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Ljevaonice, čeličane, ljevaonice stakla, brodogradilišta itd.
<b>Karakteristike</b>	odlična otpornost na tekuće metale, letenje iskri, troske, otporna na ulja, masti, otapala
<b>Primjena</b>	kao zaštita od dodira kod vrućih i hladnih crijeva kao zaštita na području visokih temperatura, specijalno i protiv tekućih metala i prskanja istopljenog metala u industriji željeza
<b>Boja</b>	plavkasta
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	750 °C
<b>Materijal</b>	Calcium silicate fibres



### Opis

Izolacijska tkanina otporna na habanje i pucanje, ne sadrži azbest, gubitak žarenjem oko 2 %, dobre izolacijske karakteristike zahvaljujući malom akumuliranju topline

### Artikli

Naziv	Unutarnji Ø (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80