

Karakteristike

Područje primjene	Ljevaonice, čeličane, ljevaonice stakla, brodogradilišta itd.
Primjena	kao zaštita od dodira kod vrućih i hladnih crijeva
Boja	glatka, hrđavo crvena
Temperatura min.	-65 °C
Temperatura max.	260 °C
Temperatura	od unutrašnjeg promjera 6 mm do 127 mm: 1090 °C za 15-20 min. ; 1650 °C za 15-30 sec.
Materijal	Kalcij silikatna vlakna



Napomena

Odobrenje Germanischer Lloyd, DIN 5510-2; MSHA za unutarnji promjer 13 mm do 127 mm
 Odobrenje Germanischer Lloyd za unutarnji promjer od 160 mm
 Od unutarnjeg promjera 160 mm: temperatura maks.: 300 °C

Opis

Nudi odličnu zaštitu od tekućih metala i prskanja istopljenog metala.

Dodatne informacije

dobra otpornost na svjetlo, UV zrake i vremenske nepravilike, vodu i ulja.

Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)
FBSB 006	6
FBSB 008	8
FBSB 010	10
FBSB 013	13
FBSB 016	16
FBSB 019	19
FBSB 022	22
FBSB 025	25
FBSB 029	29
FBSB 032	32
FBSB 035	35
FBSB 038	38
FBSB 041	41
FBSB 044	44
FBSB 051	51
FBSB 057	57
FBSB 064	64
FBSB 070	70
FBSB 076	76
FBSB 083	83
FBSB 089	89
FBSB 095	95
FBSB 102	102
FBSB 114	114
FBSB 127	127
FBSB 160	160
FBSB 170	170
FBSB 180	180
FBSB 200	200
FBSB 220	220
FBSB 250	250
FBSB 300	300