FBSS

Crijevo za zaštitu od topline, staklena vlakna, silikon

Karakteristike

Područje primjene	Ljevaonice, čeličane, ljevaonice stakla, brodogradilišta itd.
Norma	IEC 60684-1 and 60684-2
Boja	smeđa
Temperatura min.	-60 °C
Temperatura max.	250 °C
Materijal	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Opis

Nudi odličnu zaštitu od tekućih metala i prskanja istopljenog metala.

Dodatne informacije

Dobra postojanost na UV-zračenje, ozon, kisik i termičke šokove, odlična postojanost na starenje u vrućoj okolini.

Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.