# SGF
Zaštitno pletivo

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Ljevaonice, čeličane, ljevaonice stakla, brodogradilišta itd. |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Opis

Zaštitno pletivo od pocinčane čelične žice štiti crijevo do vanjskih oštećenja kao npr. frcanje iskri.

## Artikl

| Naziv | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radijus savijanja min. (mm) |
|---|---|---|---|
| **SGF 06** | 6 | 8,0 | 20 |
| **SGF 08** | 8 | 10,0 | 25 |
| **SGF 10** | 10 | 13,0 | 25 |
| **SGF 13** | 13 | 16,0 | 35 |
| **SGF 15** | 15 | 18,0 | 40 |
| **SGF 18** | 18 | 21,3 | 45 |
| **SGF 20** | 20 | 24,0 | 50 |
| **SGF 22** | 23 | 27,0 | 55 |
| **SGF 24** | 25 | 29,0 | 60 |
| **SGF 28** | 28 | 32,0 | 63 |
| **SGF 30** | 30 | 34,0 | 65 |
| **SGF 35** | 35 | 39,5 | 80 |
| **SGF 42** | 42 | 47,5 | 88 |
| **SGF 44** | 44 | 49,5 | 90 |
| **SGF 45** | 45 | 50,5 | 90 |
| **SGF 48** | 48 | 53,5 | 95 |
| **SGF 50** | 50 | 56,0 | 115 |
| **SGF 52** | 52 | 58,0 | 115 |
| **SGF 55** | 55 | 61,0 | 115 |
| **SGF 58** | 58 | 64,0 | 117 |
| **SGF 60** | 60 | 66,0 | 120 |
| **SGF 62** | 62 | 69,0 | 125 |
| **SGF 65** | 65 | 72,0 | 130 |
| **SGF 70** | 70 | 77,0 | 150 |
| **SGF 72** | 72 | 79,0 | 160 |
| **SGF 76** | 76 | 83,0 | 166 |
| **SGF 80** | 80 | 87,0 | 170 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*