# SSK C
Plastična zaštita od habanja

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Crijeva koja su kod pokretanja izloženi trenju. |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 60 °C |
| **Materijal** | Tvrdi PVC |



## Opis
Zaštitna spirala od ravnog plastičnog profila, štiti crijevo od vanjskog habanja.

## Dodatne informacije
Prikladna i za naknadnu montažu i vezanje oplaštenih vodova.

## Artikl

| Naziv | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Debljina stjenki (mm) |
|---|---|---|---|
| **SSK C 07** | 7,5 | - | - |
| **SSK C 09** | 9,5 | - | - |
| **SSK C 13** | 13,0 | 16,2 | 1,6 |
| **SSK C 16** | 16,0 | 19,5 | 1,7 |
| **SSK C 23** | 20,0 | 25,0 | 2,3 |
| **SSK C 30** | 27,0 | 32,2 | 2,6 |
| **SSK C 40** | 35,0 | 40,0 | 2,8 |
| **SSK C 50** | 43,5 | 49,5 | 3,0 |
| **SSK C 60** | 64,0 | 72,5 | 4,3 |
| **SSK C 80** | 81,0 | 91,0 | 5,0 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*