

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Područje primjene | Crijeva koja su kod pokretanja izloženi trenju. |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

**Opis**

Zaštitna spirala od okrugle opružne čelične žice štiti crijevo od ekstremnog vanjskog habanja.

Napomene uz narudžbu

Ostale dimenzije na zahtjev

Artikli

| Naziv | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Ø žice (mm) |
|------------|---------------------|-------------------|----------------|
| SSR 14-2 | 14 | 18 | 2,0 |
| SSR 18-2 | 18 | 22 | 2,0 |
| SSR 20-2 | 20 | 24 | 2,0 |
| SSR 23-2 | 23 | 27 | 2,0 |
| SSR 25-2 | 25 | 29 | 2,0 |
| SSR 27-2 | 27 | 31 | 2,0 |
| SSR 27-2.5 | 27 | 32 | 2,5 |
| SSR 30-2 | 30 | 34 | 2,0 |
| SSR 34-3 | 34 | 40 | 3,0 |
| SSR 41-3 | 41 | 47 | 3,0 |
| SSR 48-3 | 48 | 54 | 3,0 |
| SSR 51-3 | 51 | 57 | 3,0 |
| SSR 52-3 | 52 | 58 | 3,0 |
| SSR 54-3 | 54 | 60 | 3,0 |
| SSR 56-3 | 56 | 62 | 3,0 |
| SSR 68-3 | 68 | 74 | 3,0 |
| SSR 73-3 | 73 | 79 | 3,0 |

Varijante proizvoda

| | |
|---------------|--|
| SSR VA | Zaštita od habanja, okrugla, VA, Oplemenjeni čelik |
|---------------|--|