

STOP ROV

Stopflex pričvršćenje cijevnog vijčanog spoja

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Zaštita osoba od crijeva koje poskakuje.

Materijal Čelik



Opis

Čelično uže visoke vlačne čvrstoće s montiranom ušicom i kukom.

Napomene uz narudžbu

Odgovarajuću STOP-FS obujmicu posebno naručiti.

Dodatne informacije

Čelično uže usidruje se pomoću prikladne STOP-FS obujmice na crijevo kao i na čvrstu točku. Time se sprečava okolno letenje crijeva.

Artikli

Naziv	Pričvrtni provrt (mm)	Duljina (mm)	Provrt (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4