# STOP ROV

Stopflex pričvršćenje cijevnog vijčanog spoja

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Zaštita osoba od crijeva koje poskakuje. |
| **Materijal** | Čelik |



## Opis

Čelično uže visoke vlačne čvrstoće s montiranom ušicom i kukom.

## Napomene uz narudžbu

Odgovarajuću STOP-FS obujmicu posebno naručiti.

## Dodatne informacije

Čelično uže usidruje se pomoću prikladne STOP-FS obujmice na crijevo kao i na čvrstu točku. Time se sprečava okolno letenje crijeva.

## Artikl

| Naziv | Pričvrsni provrt (mm) | Duljina (mm) | Provrt (mm) |
|---|---|---|---|
| **STOP ROV 145 L 300** | 14,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 170 L 300** | 17,0 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 185 L 300** | 18,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 205 L 300** | 20,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 225 L 300** | 22,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 245 L 300** | 24,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 265 L 300** | 26,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 305 L 300** | 30,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP ROV 340 L 450** | 34,0 | 450 | 8,4 |
| **STOP ROV 365 L 450** | 36,5 | 450 | 8,4 |
| **STOP ROV 425 L 450** | 42,5 | 450 | 8,4 |
| **STOP ROV 455 L 450** | 45,5 | 450 | 8,4 |
| **STOP ROV 490 L 450** | 49,0 | 450 | 8,4 |
| **STOP ROV 525 L 450** | 52,5 | 450 | 8,4 |
| **STOP ROV 600 L 450** | 60,0 | 450 | 8,4 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*