

# STOP ROV

Stopflex pričvršćenje cijevnog vijčanog spoja

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** Zaštita osoba od crijeva koje poskakuje.

**Materijal** Čelik



## Opis

Čelično uže visoke vlačne čvrstoće s montiranom ušicom i kukom.

## Napomene uz narudžbu

Odgovarajuću STOP-FS obujmicu posebno naručiti.

## Dodatne informacije

Čelično uže usidruje se pomoću prikladne STOP-FS obujmice na crijevo kao i na čvrstu točku. Time se sprečava okolno letenje crijeva.

## Artikli

| Naziv              | Pričvrtni provrt<br>(mm) | Duljina<br>(mm) | Provrt<br>(mm) |
|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| STOP ROV 145 L 300 | 14,5                     | 300             | 6,4            |
| STOP ROV 170 L 300 | 17,0                     | 300             | 6,4            |
| STOP ROV 185 L 300 | 18,5                     | 300             | 6,4            |
| STOP ROV 205 L 300 | 20,5                     | 300             | 6,4            |
| STOP ROV 225 L 300 | 22,5                     | 300             | 6,4            |
| STOP ROV 245 L 300 | 24,5                     | 300             | 6,4            |
| STOP ROV 265 L 300 | 26,5                     | 300             | 6,4            |
| STOP ROV 305 L 300 | 30,5                     | 300             | 6,4            |
| STOP ROV 340 L 450 | 34,0                     | 450             | 8,4            |
| STOP ROV 365 L 450 | 36,5                     | 450             | 8,4            |
| STOP ROV 425 L 450 | 42,5                     | 450             | 8,4            |
| STOP ROV 455 L 450 | 45,5                     | 450             | 8,4            |
| STOP ROV 490 L 450 | 49,0                     | 450             | 8,4            |
| STOP ROV 525 L 450 | 52,5                     | 450             | 8,4            |
| STOP ROV 600 L 450 | 60,0                     | 450             | 8,4            |