

STOP ROV

Stopflex pričvršćenje cijevnog vijčanog spoja

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Zaštita osoba od crijeva koje poskakuje.

Materijal Čelik



Opis

Čelično uže visoke vlačne čvrstoće s montiranom ušicom i kukom.

Napomene uz narudžbu

Odgovarajuću STOP-FS obujmicu posebno naručiti.

Dodatne informacije

Čelično uže usidruje se pomoću prikladne STOP-FS obujmice na crijevo kao i na čvrstu točku. Time se sprečava okolno letenje crijeva.

Artikli

| Naziv | Pričvrtni provrt (mm) | Duljina (mm) | Provrt (mm) |
|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| STOP ROV 145 L 300 | 14,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 170 L 300 | 17,0 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 185 L 300 | 18,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 205 L 300 | 20,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 225 L 300 | 22,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 245 L 300 | 24,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 265 L 300 | 26,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 305 L 300 | 30,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 340 L 450 | 34,0 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 365 L 450 | 36,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 425 L 450 | 42,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 455 L 450 | 45,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 490 L 450 | 49,0 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 525 L 450 | 52,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 600 L 450 | 60,0 | 450 | 8,4 |