STOP SAE

Stopflex pričvršćenje prirubnice i ostalog

Karakteristike

Područje primjene	Zaštita osoba od crijeva koje poskakuje.
Materijal	Čelik



Napomena

Kod montaže prirubnice jedan vijak mora biti 4 mm duži.

Opis

Čelično uže visoke vlačne čvrstoće s montiranom ušicom i kukom.
Čelično uže usidruje se pomoću prikladne STOP-FS obujmice na crijevo kao i na čvrstu točku. Time se sprečava okolno letenje crijeva.

Napomene uz narudžbu

Odgovarajuću STOP-FS obujmicu posebno naručiti.

Artikl

Naziv	Pričvrsni provrt (mm)	Duljina (mm)	Provrt (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.