AKF HL / AKF HS

Fiksne polovice sigurnosne spojke

Karakteristike

Područje primjene	Proizvodnja vozila
Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	24° unutarnji konus
Preostali tlak:	Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom
Temperatura mineralnog ulja min.	-40 °C
Temperatura mineralnog ulja max.	100 °C
Materijal	Spojka od čelika; kućište od čelika, od DN12 od temper lijeva.
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

Sigurnosne spojke odvajaju se automatski kod prevelikog vlačnog opterećenja i na taj način sprječavaju kidanje oplaštenog voda.

Dodatne informacije

Klipovi s površinskim brtvljenjem brinu se za neznatne gubitke ulja odn. ulazak zraka kod spajanja.
Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

Artikl

Naziv	DN*	Serija	za vanjski Ø cijevi (mm)	Navoj priključka	Veličina	Navoj spojke	Radni tlak (bar)	BD* neskr. (bar)	SF skr.*
AKF 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0
AKF 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0
AKF 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina – BD nespojen = nespojen radni tlak – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

AKF ZUB GEHAEUSE	Zaštitno kućište od prašine

Rezervni dijelovi

AKF ZUB HUELSE	Opružna čahura sa sigurnosnom spojkom
AKF ZUB FEDER	Opruga za sigurnosnu spojku

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.