

### Karakteristike

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Područje primjene                | Proizvodnja vozila                      |
| Priključak 1                     | metrički vanjski navoji, cilindrični    |
| Oblik brtve 1                    | 24° unutarnji konus                     |
| Preostali tlak:                  | Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom |
| Karakteristike                   | DN 19 + 25 s ručnim kotačićem           |
| Temperatura mineralnog ulja min. | -40 °C                                  |
| Temperatura mineralnog ulja max. | 100 °C                                  |
| Materijal                        | Čelik                                   |
| Površinska zaštita               | galvanski premaz                        |



### Opis

Sigurnosne spojke odvajaju se automatski kod prevelikog vlačnog opterećenja i na taj način sprječavaju kidanje oplaštenog voda.

### Dodatne informacije

Klipovi s površinskim brtvljenjem brinu se za neznatne gubitke ulja odn. ulazak zraka kod spajanja.

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

### Artikli

| Naziv       | DN* | Serija | za vanjski Ø cijevi (mm) | Navoj priključka | Veličina | Navoj spojke | Radni tlak (bar) | BD* neskr. (bar) | SF skr.* |
|-------------|-----|--------|--------------------------|------------------|----------|--------------|------------------|------------------|----------|
| AKL 06 HL 1 | 6   | L      | 8                        | M 14x1,5         | 1        | Rd. 32 x 3   | 315,0            | 250              | 4,0      |
| AKL 08 HL 1 | 8   | L      | 10                       | M 16x1,5         | 1        | Rd. 32 x 3   | 315,0            | 250              | 4,0      |
| AKL 10 HL 1 | 10  | L      | 12                       | M 18x1,5         | 1        | Rd. 32 x 3   | 315,0            | 250              | 4,0      |
| AKL 13 HL 3 | 12  | L      | 15                       | M 22x1,5         | 3        | Rd. 48 x 3   | 315,0            | 250              | 4,0      |
| AKL 16 HL 3 | 16  | L      | 18                       | M 26x1,5         | 3        | Rd. 48 x 3   | 315,0            | 250              | 4,0      |
| AKL 08 HS 1 | 8   | S      | 12                       | M 20x1,5         | 1        | Rd. 32 x 3   | 315,0            | 250              | 4,0      |
| AKL 10 HS 1 | 10  | S      | 14                       | M 22x1,5         | 1        | Rd. 32 x 3   | 315,0            | 250              | 4,0      |
| AKL 13 HS 3 | 12  | S      | 16                       | M 24x1,5         | 3        | Rd. 48 x 3   | 315,0            | 250              | 4,0      |
| AKL 16 HS 3 | 16  | S      | 20                       | M 30x2           | 3        | Rd. 48 x 3   | 315,0            | 250              | 4,0      |
| AKL 20 HS 5 | 19  | S      | 25                       | M 36x2           | 5        | Rd. 60 x 3   | 160,0            | 100              | 4,0      |
| AKL 25 HS 5 | 25  | S      | 30                       | M 42x2           | 5        | Rd. 60 x 3   | 160,0            | 100              | 4,0      |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – BD nespojen = nespojen radni tlak – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

### Pribor

AKL ZUB DOSE Zaštitna doza od prašine

### Rezervni dijelovi

AKL ZUB BLINDSTUTZEN Slijepi nastavak za sigurnosnu spojku