

## Karakteristike

|                    |   |
|--------------------|---|
| Područje primjene  | Proizvodnja vozila                      |
| Priključak 1       | metrički vanjski navoji, cilindrični    |
| Oblik brtve 1      | 24° unutarnji konus                     |
| Preostali tlak:    | Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom |
| Materijal          | Čelik                                   |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                        |



## Opis

Spojke cjevovoda prikladne su za visoke tlakove i tlačne impulse.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Dodatne informacije

Klipovi s površinskim brtvljenjem brinu se za neznatne gubitke ulja odn. ulazak zraka kod spajanja. Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada s velikim kolebanjima tlaka.

## Artikli

| Naziv       | DN* | Serijska | za vanjski Ø cijevi (mm) | Navoj priključka | Veličina | Navoj spojke | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|-------------|-----|----------|--------------------------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RKF 06 HL 1 | 6   | L        | 8                        | M 14x1,5         | 1        | Rd. 32 x 3   | 315,0            | 4,0      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 08 HL 1 | 8   | L        | 10                       | M 16x1,5         | 1        | Rd. 32 x 3   | 315,0            | 4,0      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 10 HL 1 | 10  | L        | 12                       | M 18x1,5         | 1        | Rd. 32 x 3   | 315,0            | 4,0      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 13 HL 1 | 12  | L        | 15                       | M 22x1,5         | 1        | Rd. 32 x 3   | 315,0            | 4,0      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 13 HL 2 | 12  | L        | 15                       | M 22x1,5         | 2        | rd. 36x3     | 300,0            | 4,0      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 13 HL 3 | 12  | L        | 15                       | M 22x1,5         | 3        | Rd. 48 x 3   | 300,0            | 3,5      | -25                                   | 100                                   |
| RKF 16 HL 2 | 16  | L        | 18                       | M 26x1,5         | 2        | rd. 36x3     | 300,0            | 4,0      | -25                                   | 100                                   |
| RKF 16 HL 3 | 16  | L        | 18                       | M 26x1,5         | 3        | Rd. 48 x 3   | 300,0            | 3,5      | -25                                   | 100                                   |
| RKF 16 HL 4 | 16  | L        | 18                       | M 26x1,5         | 4        | Rd. 54 x 4   | 300,0            | 3,5      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 20 HL 4 | 19  | L        | 22                       | M 30x2           | 4        | Rd. 54 x 4   | 160,0            | 4,0      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 20 HL 5 | 19  | L        | 22                       | M 30x2           | 5        | Rd. 60 x 3   | 160,0            | 4,0      | -40                                   | 100                                   |
| RKF 25 HL 4 | 25  | L        | 28                       | M 36x2           | 4        | Rd. 54 x 4   | 160,0            | 4,0      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 25 HL 5 | 25  | L        | 28                       | M 36x2           | 5        | Rd. 60 x 3   | 160,0            | 4,0      | -40                                   | 100                                   |
| RKF 32 HL 6 | 31  | L        | 35                       | M 45x2           | 6        | Rd. 79 x 4   | 160,0            | 4,0      | -25                                   | 85                                    |
|             |     |          |                          |                  |          |              |                  |          |                                       |                                       |
| RKF 06 HS 1 | 6   | S        | 10                       | M 18x1,5         | 1        | Rd. 32 x 3   | 400,0            | 4,0      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 08 HS 1 | 8   | S        | 12                       | M 20x1,5         | 1        | Rd. 32 x 3   | 400,0            | 4,0      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 10 HS 1 | 10  | S        | 14                       | M 22x1,5         | 1        | Rd. 32 x 3   | 400,0            | 4,0      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 13 HS 2 | 12  | S        | 16                       | M 24x1,5         | 2        | rd. 36x3     | 300,0            | 4,0      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 13 HS 3 | 12  | S        | 16                       | M 24x1,5         | 3        | Rd. 48 x 3   | 300,0            | 3,5      | -25                                   | 100                                   |
| RKF 16 HS 3 | 16  | S        | 20                       | M 30x2           | 3        | Rd. 48 x 3   | 300,0            | 3,5      | -25                                   | 100                                   |
| RKF 16 HS 4 | 16  | S        | 20                       | M 30x2           | 4        | Rd. 54 x 4   | 300,0            | 3,5      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 20 HS 4 | 19  | S        | 25                       | M 36x2           | 4        | Rd. 54 x 4   | 300,0            | 3,5      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 20 HS 5 | 19  | S        | 25                       | M 36x2           | 5        | Rd. 60 x 3   | 160,0            | 4,0      | -40                                   | 100                                   |
| RKF 25 HS 4 | 25  | S        | 30                       | M 42x2           | 4        | Rd. 54 x 4   | 300,0            | 3,5      | -25                                   | 85                                    |
| RKF 25 HS 5 | 25  | S        | 30                       | M 42x2           | 5        | Rd. 60 x 3   | 160,0            | 4,0      | -40                                   | 100                                   |
| RKF 32 HS 6 | 31  | S        | 38                       | M 52x2           | 6        | Rd. 79 x 4   | 420,0            | 2,5      | -25                                   | 85                                    |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| RKF ZUB  | Zaštitna doza od prašine |
| RKF ZUBS | Kapica                   |



## Rezervni dijelovi

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>RKF STUETZRING</b> | Potporni prsten za spojku cjevovoda |
| <b>RKF ORING</b>      | O-prsten                            |