# SKF HJ

Fiksna polovica vijčane spojke

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| **Priključak 1** | UN/UNF vanjski navoji |
| **Oblik brtve 1** | 74° vanjski konus |
| **Preostali tlak:** | Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse.
Preporučujemo da kombinirate samo spojke istih proizvođača.

## Dodatne informacije

Kod pravilne montaže vijčana čahura prekriva kočni prsten u potpunosti.
Samoosiguravajući navoj sprječava neželjeno otpuštanje zbog vibracija.
Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

## Artikl

| Naziv | Veličina | DN* | Navoj priključka | Navoj spojke | Radni tlak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SF skr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 10 HJ 2** | 2 | 10 | UNF 9/16" -18 | Rd. 28 x 2 | 350,0 | -25 | 100 | 4 |
| **SKF 13 HJ 2** | 2 | 12 | UNF 3/4" -16 | Rd. 28 x 2 | 350,0 | -25 | 100 | 4 |

BD = radni tlak – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS** | Zaštita od prašine za SKF |
| **SKF ZUBS AL** | Kapica |

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **SKF BREMSRING** | Kočioni prsten za vijčanu spojku |
| **SKF STUETZRING** | Potporni prsten za SKF |
| **SKF ORING** | O-prsten za SKF |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*