

# SKF IN F SN78

Fiksna polovica vijčane spojke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Industrija i proizvodnja vozila
Izvedba	Snap-tite serija 78
Priključak 1	NPT unutarnji navoj
Oblik brtve 1	brtvljenje navoja
Preostali tlak:	Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom
Materijal	Mjed



## Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse.

## Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKF 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKF 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

SKF ZUBS F SN78	Zaštita od prašine za SKF...SN 78
-----------------	-----------------------------------