

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Priključak 1	NPT unutarnji navoj
Oblik brtve 1	brtvljenje navoja
Preostali tlak:	Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom
kompatibilna s	Pioneer
Dodatno obilježje	s kuglastim ventilom
Materijal	Jako postojani specijalni čelik
Površinska zaštita	pocinčana, bijelo kromatirana



Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

Artikli

Naziv	Veličina	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKF 06 IN SP	1	6	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
SKF 10 IN 06 SP	2	10	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
SKF 10 IN SP	2	10	NPT 3/8" -18	700,0	3	-30	80

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKF ZUBS SP Zaštita od prašine za SKF...SP