

# SKF IR F SN78

Fiksna polovica vijčane spojke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Industrija i proizvodnja vozila
<b>Izvedba</b>	Snap-tite serija 78
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>Preostali tlak:</b>	Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom
<b>Materijal</b>	Mjed



## Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse.

## Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKF 20 IR F SN78	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 32 IR F SN78	31	G 1.1/4" -11	190,0	-40	90	2

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

<b>SKF ZUBS F SN78</b>	Zaštita od prašine za SKF...SN 78
------------------------	-----------------------------------