

Karakteristike

Područje primjene	Hidraulički čekići, zabijala itd.
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtnu slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

Ova spojka specijalno je konstruirana za najteže radne uvjete i odupire se jakim vibracijama i tlakovima.

U slučaju istrošenosti unutrašnji dijelovi mogu se zamijeniti (mogućnost popravka).

Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	SW (mm)	Navoj spojke	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti – SW = širina ključa

Pribor

SKF ZUBS 08 RO	Zaštita od prašine za SKF...RO
SK ZUB 01 RO	Držač za navarivanje za RO spojku

Rezervni dijelovi

SK ZUB 14 RO	Segerov prsten za RO spojku
SK ZUB 13 RO	Opruga za zatvaranje za RO spojku
SK ZUB 12 RO	Brtveni konus za RO spojku
SK ZUB 15 RO	Prsten s navojem za RO spojku
SKF ZUB 10 RO	O-prsten za SKF...RO
SKF ZUB 11 RO	Potporni prsten za SKF...RO
SK ZUB 04 RO	Komplet alata (3-dijelni), za RO spojku