

# SKF IR SN75

Fiksna polovica vijčane spojke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Offshore područje, naftna polja, alati itd.
<b>Izvedba</b>	Snap-tite serija 75
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtnu slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>Preostali tlak:</b>	Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse.

## Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Navoj spojke	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKF 20 IR SN75</b>	19	G 3/4" -14		345,0	4	-40	90
<b>SKF 25 IR SN75</b>	25	G 1" -11		345,0	4	-40	90
<b>SKF 32 IR SN75</b>	31	G 1.1/4" -11		345,0	3	-40	90
<b>SKF 40 IR SN75</b>	38	G 1.1/2" -11		345,0	3	-40	90
<b>SKF 50 IR SN75</b>	51	G 2" -11		345,0	3	-40	90
<b>SKF 75 IR SN75</b>	76	G 3" -11		207,0	2	-40	90

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

<b>SKF ZUBS SN75</b>	Zaštita od prašine za SKF...SN 75
----------------------	-----------------------------------