SKFS IR E

Fiksna polovica vijčane spojke

Karakteristike

Područje primjene	Proizvodnja vozila
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse.
Spojiv kod jednostranog zaostalog tlaka do 100 bara i kod obostranog zaostalog tlaka do 50 bara.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Navoj spojke	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKFS 20 IR E	19	G 3/4" -14	Rd. 44 x 2,5	250,0	-25	100	3
SKFS 25 IR E	25	G 1" -11	Rd. 54 x 2,5	230,0	-25	100	3

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKF ZUBS E	Zaštita od prašine za SKF...E

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.