

# SKL HN SP KE

Slobodna polovica vijčane spojke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
<b>Priključak 1</b>	NPT vanjski navoji
<b>Oblik brtve 1</b>	brtvljenje navoja
<b>Preostali tlak:</b>	Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom
<b>kompatibilna s</b>	Pioneer
<b>Dodatno obilježje</b>	s konusnim ventilom
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse.

## Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = radni tlak – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

**SKF ZUBS SP**    Zaštita od prašine za SKF...SP