

### Karakteristike

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Područje primjene</b>  | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| <b>Priključak 1</b>       | metrički unutarnji navoj, cilindrični   |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | za uvrtno slavinu s profilima A, B i po potrebi profil E                          |
| <b>Preostali tlak:</b>    | Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom   |
| <b>Materijal</b>          | Čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz  |



### Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse. Preporučujemo da kombinirate samo spojke istih proizvođača.

### Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

### Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada. Kod pravilne montaže vijčana čahura prekriva kočni prsten u potpunosti.

### Artikli

| Naziv       | Veličina | DN* | Navoj priključka | Navoj spojke | Radni tlak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SF skr.* |
|-------------|----------|-----|------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| SKL 06 IM 1 | 1        | 6   | M 14x1,5         | Rd. 24 x 2   | 400,0            | -25                                   | 100                                   | 4        |
| SKL 08 IM 2 | 2        | 8   | M 16x1,5         | Rd. 28 x 2   | 325,0            | -30                                   | 100                                   | 4        |
| SKL 10 IM 3 | 3        | 10  | M 18x1,5         | Rd. 36 x 2   | 300,0            | -30                                   | 100                                   | 4        |
| SKL 13 IM 3 | 3        | 12  | M 22x1,5         | Rd. 36 x 2   | 300,0            | -30                                   | 100                                   | 4        |
| SKL 13 IM 4 | 4        | 12  | M 22x1,5         | Rd. 42 x 2   | 250,0            | -30                                   | 100                                   | 4        |
| SKL 16 IM 4 | 4        | 16  | M 26x1,5         | Rd. 42 x 2   | 250,0            | -25                                   | 100                                   | 4        |
| SKL 20 IM 5 | 5        | 19  | M 30x1,5         | Rd. 48 x 3   | 250,0            | -25                                   | 125                                   | 4        |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

### Pribor

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| SKL ZUBS    | Zaštita od prašine za SKL |
| SKL ZUBS AL | Zaporna slavinu           |