

# SKL IN F SN78

Slobodna polovica vijčane spojke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Industrija i proizvodnja vozila
<b>Izvedba</b>	Snap-tite serija 78
<b>Priključak 1</b>	NPT unutarnji navoj
<b>Oblik brtve 1</b>	brtvljenje navoja
<b>Preostali tlak:</b>	Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom
<b>Dodatno obilježje</b>	s krilnom maticom
<b>Materijal</b>	Mjed



## Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse.

## Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
<b>SKL 20 IN F SN78</b>	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
<b>SKL 25 IN F SN78</b>	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
<b>SKL 32 IN F SN78</b>	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
<b>SKL 40 IN F SN78</b>	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti