

SKL IN F SN78

Slobodna polovica vijčane spojke

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|---|
| Područje primjene | Industrija i proizvodnja vozila |
| Izvedba | Snap-tite serija 78 |
| Priključak 1 | NPT unutarnji navoj |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje navoja |
| Preostali tlak: | Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom |
| Dodatno obilježje | s krilnom maticom |
| Materijal | Mjed |



Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse.

Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SF skr.* |
|------------------|-----|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| SKL 20 IN F SN78 | 19 | NPT 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 25 IN F SN78 | 25 | NPT 1" -11,5 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 32 IN F SN78 | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 40 IN F SN78 | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 175,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti