

SKL IN F SN78 SK

Slobodna polovica vijčane spojke

Karakteristike

Područje primjene	Industrija i proizvodnja vozila
Priključak 1	NPT unutarnji navoj
Oblik brtve 1	brtvljenje navoja
Preostali tlak:	Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom
Dodatno obilježje	šesterokutna izvedba
Materijal	Mjed



Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse.

Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti