# SKL IR
Slobodna polovica vijčane spojke

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| **Priključak 1** | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| **Preostali tlak:** | Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse.
Preporučujemo da kombinirate samo spojke istih proizvođača.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.
Kod pravilne montaže vijčana čahura prekriva kočni prsten u potpunosti.

## Artikl

| Naziv | Veličina | DN* | Navoj priključka | Navoj spojke | Radni tlak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SF skr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 06 IR 1** | 1 | 6 | G 1/4" -19 | Rd. 24 x 2 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKL 10 IR 2** | 2 | 10 | G 3/8" -19 | Rd. 28 x 2 | 325,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKL 10 IR 3** | 3 | 10 | G 3/8" -19 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKL 13 IR 3** | 3 | 12 | G 1/2" -14 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKL 20 IR 4** | 4 | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKL 20 IR 5** | 5 | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKL 25 IR 5** | 5 | 25 | G 1" -11 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKL 32 IR 6** | 6 | 31 | G 1.1/4" -11 | Rd. 70 x 3 | 250,0 | -25 | 100 | 4 |
| **SKL 40 IR 6** | 6 | 38 | G 1.1/2" -11 | Rd. 70 x 3 | 250,0 | -25 | 100 | 4 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **SKL IR VA** | Slobodna polovica vijčane spojke, Oplemenjeni čelik |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS** | Zaštita od prašine za SKL |
| **SKL ZUBS AL** | Zaporna slavina |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*