SKL IR F SN78 SK

Slobodna polovica vijčane spojke

Karakteristike

Područje primjene	Industrija i proizvodnja vozila
Izvedba	Snap-tite serija 78
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Preostali tlak:	Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom
Dodatno obilježje	šesterokutna izvedba
Materijal	Mjed



Opis

Vijčane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlačne impulse.

Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teške uvjete rada.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKL 20 IR F SN78 SK	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IR F SN78 SK	25	G 1" -11	207,0	-40	90	2

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.