

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Hidraulički čekići, zabijala itd.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtnu slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Napomena

Da biste spriječili da se šesterokutna matica otpusti uslijed vibracija, potrebno ju je čvrsto pritegnuti viličastim ključem.

### Opis

Ova spojka specijalno je konstruirana za najteže radne uvjete i odupire se jakim vibracijama i tlakovima.

U slučaju istrošenosti unutrašnji dijelovi mogu se zamijeniti (mogućnost popravka).

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	SW (mm)	Navoj spojke	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKL 10 IR RO	10	G 3/8" -19	45	rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKL 13 IR RO	12	G 1/2" -14	50	rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKL 20 IR RO	19	G 3/4" -14	55	rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKL 25 IR RO	25	G 1" -11	70	rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKL 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	80	rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKL 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	87	rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKL 50 IR RO	51	G 2" -11	130	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti – SW = širina ključa

### Pribor

SKL ZUB 03 RO	Viljuškasti ključ za SKL...RO
SKL ZUBS 09 RO	Zaštita od prašine za SKL...RO
SK ZUB 01 RO	Držač za navarivanje za RO spojku

### Rezervni dijelovi

SK ZUB 15 RO	Prsten s navojem za RO spojku
SK ZUB 04 RO	Komplet alata (3-dijelni), za RO spojku
SK ZUB 12 RO	Brtveni konus za RO spojku
SK ZUB 13 RO	Opruga za zatvaranje za RO spojku
SK ZUB 14 RO	Segegov prsten za RO spojku