SKL IR RO

Slobodna polovica vijčane spojke

Karakteristike

Područje primjene	Hidraulički čekići, zabijala itd.
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

Da biste spriječili da se šesterokutna matica otpusti uslijed vibracija, potrebno ju je čvrsto pritegnuti viličastim ključem.

Opis

Ova spojka specijalno je konstruirana za najteže radne uvjete i odupire se jakim vibracijama i tlakovima.
U slučaju istrošenosti unutrašnji dijelovi mogu se zamijeniti (mogućnost popravka).

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	SW (mm)	Navoj spojke	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKL 10 IR RO	10	G 3/8" -19	45	rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKL 13 IR RO	12	G 1/2" -14	50	rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKL 20 IR RO	19	G 3/4" -14	55	rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKL 25 IR RO	25	G 1" -11	70	rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKL 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	80	rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKL 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	87	rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKL 50 IR RO	51	G 2" -11	130	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti – SW = širina ključa

Pribor

SKL ZUB 03 RO	Viljuškasti ključ za SKL...RO
SKL ZUBS 09 RO	Zaštita od prašine za SKL...RO
SK ZUB 01 RO	Držač za navarivanje za RO spojku

Rezervni dijelovi

SK ZUB 15 RO	Prsten s navojem za RO spojku
SK ZUB 04 RO	Komplet alata (3-dijelni), za RO spojku
SK ZUB 12 RO	Brtveni konus za RO spojku
SK ZUB 13 RO	Opruga za zatvaranje za RO spojku
SK ZUB 14 RO	Segerov prsten za RO spojku

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.