

SKM HL 3 U

Kolčak utične spojke

Karakteristike

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Područje primjene | Proizvodnja vozila (UNIMOG) |
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | 24° unutarnji konus |
| Norma | odgovara ISO 7241-1 serija A |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Opis

Zbog dvostruko djelujuće klizne čahure moguća je Push-Pull-funkcija kod spajanja. Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Artikli

| Naziv | DN* | Se- rija | za vanjski Ø cijevi (mm) | Navoj priključka | Veli- čina | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | Temperatura biljnog ulja min. (°C) | Temperatura biljnog ulja max. (°C) |
|---------------|-----|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------|--|--|--|--|
| SKM 10 HL 3 U | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |
| SKM 13 HL 3 U | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

| | |
|----------------------|---|
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Slijepi utikač za kolčak utične spojke |
| SKM ZUBS | Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM.. |

Rezervni dijelovi

| | |
|----------------|------------------------|
| SKM ORING | O-prsten za SKM |
| SKM STUETZRING | Potporni prsten za SKM |