

## Karakteristike

Područje primjene	Agrarna tehnika
Priključak 1	Unutarnji navoji UN/UNF
Oblik brtve 1	za uvrtno slavine s profilom F
kompatibilna s	John Deere
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Napomena

Zamjenljivo sa spojkama prema ISO 7241-1 serije A.

## Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Veličina	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

SKM ZUBS 3 CB	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..
SKM ZUB 3 12	Sigurnosni držač s oprugom
SKM ZUB 3 11	Sigurnosni držač sa zaštitom od prašine
SKM ZUBS	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Slijepi utikač za kolčak utične spojke

## Rezervni dijelovi

SKM STUETZRING	Potporni prsten za SKM
SKM ORING	O-prsten za SKM