

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Priključak 1	metrički unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtnu slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Norma	odgovara ISO 7241-1 serija A
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

Klizna čahura može se zajedno s raznim prstenima montirati u pregradnu stijenku i tada funkcionira kao sigurnosna spojka. Zbog dvostruko djelujuće klizne čahure moguća je Push-Pull-funkcija kod spajanja. Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Veličina	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 04 IM 1	4	M 12x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IM 1	6	M 14x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 08 IM 2	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 IM 3	8	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKM 10 IM 2	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IM 3	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 IM 4	10	M 18x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 IM 3	12	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IM 4	12	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IM 5	19	M 30x1,5	5	225,0	4	-25	125

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKM ZUBS	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Slijepi utikač za kolčak utične spojke
SKM ZUB 3 12	Sigurnosni držač s oprugom
SKM ZUBS 3 C	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..
SKM ZUB 3 11	Sigurnosni držač sa zaštitom od prašine

Rezervni dijelovi

SKM ORING	O-prsten za SKM
SKM STUETZRING	Potporni prsten za SKM