

## Karakteristike

Područje primjene	Proizvodnja vozila (UNIMOG)
Priključak 1	metrički unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Norma	odgovara ISO 7241-1 serija A
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Opis

Zbog dvostruko djelujuće klizne čahure moguća je Push-Pull-funkcija kod spajanja. Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Veličina	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	Temperatura biljnog ulja min. (°C)	Temperatura biljnog ulja max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

SKM ZUB BLINDSTECKER	Slijepi utikač za kolčak utične spojke
SKM ZUBS	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..

## Rezervni dijelovi

SKM STUETZRING	Potporni prsten za SKM
SKM ORING	O-prsten za SKM