

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
<b>Priključak 1</b>	NPT unutarnji navoj
<b>Oblik brtve 1</b>	brtvljenje navoja
<b>kompatibilna s</b>	Faster
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Opis

Utična spojka s brtvljenjem površine uz neznatne gubitke ulja odn. ulaska zraka kod spajanja.

Za veliki protok uz minimalni gubitak tlaka.

Sigurnosni zaporni prsten sprječava neželjeno odvajanje.

Prikladno za korištenje u područjima osjetljivim za okoliš.

### Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKM 10 IN F</b>	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
<b>SKM 10 IN 13 F</b>	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	100
<b>SKM 20 IN 25 F</b>	19	NPT 1" -11,5	250,0	4	-25	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

### Pribor

<b>SKM ZUBS FS</b>	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..FS
--------------------	---