SKM IN F
Kolčak utične spojke

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Priključak 1	NPT unutarnji navoj
Oblik brtve 1	brtvljenje navoja
kompatibilna s	Faster
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

Utična spojka s brtvljenjem površine uz neznatne gubitke ulja odn. ulaska zraka kod spajanja.
Za veliki protok uz minimalni gubitak tlaka.
Sigurnosni zaporni prsten sprječava neželjeno odvajanje.
Prikladno za korištenje u područjima osjetljivim za okoliš.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
SKM 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	100
SKM 20 IN 25 F	19	NPT 1" -11,5	250,0	4	-25	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKM ZUBS FS	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..FS

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.