# SKM IN HC
Kolčak utične spojke

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Alati za spašavanje, stezni alati, preše itd. |
| **Priključak 1** | NPT unutarnji navoj |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje navoja |
| **Opseg isporuke** | sa zaštitom od prašine |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Opis

Utična spojka za brzo spajanje u području najviših tlakova.
Spajanje i odvajanje uz neznatno kapanje.

## Artikl

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IN HC** | 6 | NPT 1/4" -18 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 10 IN HC** | 10 | NPT 3/8" -18 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*