

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Područje primjene | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| Priključak 1 | NPT unutarnji navoj |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje navoja |
| kompatibilna s | Pioneer |
| Dodatno obilježje | s konusnim ventilom |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|------------------------|-----|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 06 IN SP KE | 6 | NPT 1/4" -18 | 350,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 10 IN SP KE | 10 | NPT 3/8" -18 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IN SP KE | 12 | NPT 1/2" -14 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 25 IN SP KE | 25 | NPT 1" -11,5 | 230,0 | 4 | -25 | 125 |

BD = radni tlak – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKM ZUBS SP Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..SP