

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
<b>Priključak 1</b>	NPT unutarnji navoj
<b>Oblik brtve 1</b>	brtvljenje navoja
<b>kompatibilna s</b>	Pioneer
<b>Dodatno obilježje</b>	s konusnim ventilom
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKM 06 IN SP KE</b>	6	NPT 1/4" -18	350,0	4	-25	125
<b>SKM 10 IN SP KE</b>	10	NPT 3/8" -18	300,0	4	-25	125
<b>SKM 13 IN SP KE</b>	12	NPT 1/2" -14	300,0	4	-25	125
<b>SKM 25 IN SP KE</b>	25	NPT 1" -11,5	230,0	4	-25	125

BD = radni tlak – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

### Pribor

<b>SKM ZUBS SP</b>	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..SP
--------------------	---