

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Područje primjene | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| Priključak 1 | BSP unutarjni navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | za uvrtnu slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| Norma | odgovara ISO 7241-1 serija A |
| kompatibilna s | Aeroquip |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|--------------|-----|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 10 IR AE | 10 | G 3/8" -19 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 13 IR AE | 12 | G 1/2" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 20 IR AE | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 25 IR AE | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKM ZUBS AE Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..AE

Rezervni dijelovi

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| SKM STUETZRING AE | Potporni prsten za SKM...AE |
| SKM ORING AE | O-prsten za SKM...AE |