

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Priključak 1	BSP unutarjni navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtnu slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Norma	odgovara ISO 7241-1 serija A
kompatibilna s	Aeroquip
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210,0	4	-25	100
SKM 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	100
SKM 25 IR AE	25	G 1" -11	200,0	4	-25	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKM ZUBS AE Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..AE

Rezervni dijelovi

SKM STUETZRING AE	Potporni prsten za SKM...AE
SKM ORING AE	O-prsten za SKM...AE