

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Izvedba	plosnato brtvljenje
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtnne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
kompatibilna s	Stucchi
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

Zamjenljivo sa spojkama prema ISO 16028.

Opis

Utična spojka s brtvljenjem površine uz neznatne gubitke ulja odn. ulaska zraka kod spajanja.

Za veliki protok uz minimalni gubitak tlaka.

Prikladno za korištenje u područjima osjetljivim za okoliš.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Veličina	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 06 IR 1 FS	6	G 1/4" -19	1	400,0	4	-20	100
SKM 10 IR 2 FS	10	G 3/8" -19	2	350,0	4	-20	100
SKM 13 IR 2 FS	12	G 1/2" -14	2	350,0	4	-20	100
SKM 13 IR 3 FS	12	G 1/2" -14	3	350,0	4	-20	100
SKM 20 IR 3 FS	19	G 3/4" -14	3	350,0	4	-20	100
SKM 20 IR 4 FS	19	G 3/4" -14	4	350,0	4	-20	100
SKM 25 IR 5 FS	25	G 1" -11	5	350,0	4	-20	100
SKM 32 IR 6 FS	31	G 1.1/4" -11	6	300,0	4	-20	100
SKM 40 IR 7 FS	38	G 1.1/2" -11	7	200,0	4	-20	100
SKM 50 IR 8 FS	51	G 2" -11	8	200,0	4	-20	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Varijante proizvoda

SKM IR FS VA Kolčak utične spojke, Oplemenjeni čelik

Pribor

SKM ZUBS FS Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..FS