SKM IR HC
Kolčak utične spojke

Karakteristike

Područje primjene	Alati za spašavanje, stezni alati, preše itd.
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Opseg isporuke	sa zaštitom od prašine
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

Utična spojka za brzo spajanje u području najviših tlakova.
Spajanje i odvajanje uz neznatno kapanje.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 04 IR HC	4	G 1/8" - 28	1000,0	2,5	-30	100
SKM 06 IR HC	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR HC	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.