

# SKM IR SN H VA

Kolčak utične spojke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Područje primjene</b> | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| <b>Izvedba</b>           | Snap-tite serija H  |
| <b>Priključak 1</b>      | BSP unutarnji navoj, cilindrični  |
| <b>Oblik brtve 1</b>     | Profil A  |
| <b>Materijal</b>         | Oplemenjeni čelik   |



## Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Artikli

| Naziv                    | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|--------------------------|-----|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SKM 06 IR SN H VA</b> | 6   | G 1/4" -19       | 345,0            | 2        | -29                                   | 190                                   |
| <b>SKM 10 IR SN H VA</b> | 10  | G 3/8" -19       | 280,0            | 2        | -29                                   | 190                                   |
| <b>SKM 13 IR SN H VA</b> | 12  | G 1/2" -14       | 260,0            | 2        | -29                                   | 190                                   |
| <b>SKM 20 IR SN H VA</b> | 19  | G 3/4" -14       | 140,0            | 2        | -29                                   | 190                                   |
| <b>SKM 25 IR SN H VA</b> | 25  | G 1" -11         | 140,0            | 2        | -29                                   | 190                                   |

BD = radni tlak – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti