

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarjni navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtnu slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>kompatibilna s</b>	Pioneer
<b>Dodatno obilježje</b>	s kuglastim ventilom
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKM 06 IR SP</b>	6	G 1/4" -19	200,0	4	-25	110
<b>SKM 10 IR SP</b>	10	G 3/8" -19	200,0	4	-25	110
<b>SKM 13 IR SP</b>	12	G 1/2" -14	200,0	4	-25	125
<b>SKM 20 IR SP</b>	19	G 3/4" -14	200,0	4	-25	125

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

**SKM ZUBS SP** Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..SP