# SKM IR SP
Kolčak utične spojke

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| **Priključak 1** | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| **kompatibilna s** | Pioneer |
| **Dodatno obilježje** | s kuglastim ventilom |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikl

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR SP** | 6 | G 1/4" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKM 10 IR SP** | 10 | G 3/8" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKM 13 IR SP** | 12 | G 1/2" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKM 20 IR SP** | 19 | G 3/4" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SP** | Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..SP |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*