

SKM IR SP KE

Kolčak utične spojke

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Područje primjene | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| Priključak 1 | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | za uvrtnu slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| kompatibilna s | Pioneer |
| Dodatno obilježje | s konusnim ventilom |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|-----------------|-----|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 06 IR SP KE | 6 | G 1/4" -19 | 350,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 10 IR SP KE | 10 | G 3/8" -19 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IR SP KE | 12 | G 1/2" -14 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 20 IR SP KE | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

BD = radni tlak – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKM ZUBS SP Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..SP