

# SKM IR T

Kolčak utične spojke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>kompatibilna s</b>	Tema



## Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Za veliki protok uz minimalni gubitak tlaka.

Povećana sigurnost putem dvostruke O-prstenaste brtve.

Sigurnosni zaporni prsten sprječava neželjeno odvajanje.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKM 06 IR T</b>	6	G 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
<b>SKM 10 IR T</b>	10	G 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
<b>SKM 13 IR T</b>	12	G 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
<b>SKM 20 IR T</b>	19	G 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
<b>SKM 25 IR T</b>	25	G 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

**SKM ZUBS T** Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..T