

SKM IR T

Kolčak utične spojke

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
kompatibilna s	Tema



Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Za veliki protok uz minimalni gubitak tlaka.

Povećana sigurnost putem dvostruke O-prstenaste brtve.

Sigurnosni zaporni prsten sprječava neželjeno odvajanje.

Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 06 IR T	6	G 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR T	10	G 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
SKM 13 IR T	12	G 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
SKM 20 IR T	19	G 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
SKM 25 IR T	25	G 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKM ZUBS T Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..T