

## Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Izvedba	Spojka s pregradnim spojem
Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	24° unutarnji konus
Norma	odgovara ISO 7241-1 serija A
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Opis

Klizna čahura može se zajedno s raznim prstenima montirati u pregradnu stijenku i tada funkcionira kao sigurnosna spojka. Zbog dvostruko djelujuće klizne čahure moguća je Push-Pull-funkcija kod spajanja. Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikli

Naziv	DN*	Serijska	za vanjski Ø cijevi (mm)	Navoj priključka	Veličina	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKMS 04 HL 2	4	L	6	M 12x1,5	2	300,0	4	-25	125
SKMS 06 HL 2	6	L	8	M 14x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKMS 06 HL 3	6	L	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 08 HL 2	8	L	10	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKMS 08 HL 3	8	L	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 10 HL 3	10	L	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 10 HL 4	10	L	12	M 18x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKMS 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 13 HL 4	12	L	15	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKMS 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 16 HL 4	16	L	18	M 26x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKMS 16 HL 5	16	L	18	M 26x1,5	5	225,0	4	-30	100
SKMS 20 HL 4	19	L	22	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKMS 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKMS 25 HL 5	25	L	28	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKMS 04 HS 2	4	S	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKMS 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKMS 06 HS 2	6	S	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKMS 06 HS 3	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 08 HS 2	8	S	12	M 20x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKMS 08 HS 3	8	S	12	M 20x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 10 HS 3	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 10 HS 4	10	S	14	M 22x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKMS 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 13 HS 4	12	S	16	M 24x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKMS 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	225,0	4	-25	100
SKMS 16 HS 4	16	S	20	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKMS 16 HS 5	16	S	20	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKMS 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKMS 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	225,0	4	-30	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

SKM ZUBS	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..



# SKMS HL / SKMS HS

Kolčak utične spojke (pregradni spoj)

## Rezervni dijelovi

SKM ORING	O-prsten za SKM
SKM STUETZRING	Potporni prsten za SKM